Lowrance HDS PRO 10 display 10" Active Imaging HD

Codice: 000-16000-001

€ 1.949,00 ~~€ 2.438,78~~ - 20%

LOWRANCE HDS PRO 10

Migliora la visione e pesca di più con il nuovo fishfinder / chartplotter HDS PRO. Guarda i pesci reagire alla tua esca con il nuovo sonar ad alta risoluzione ActiveTarget® 2 Live e individua i banchi e le strutture dove stazionano con il nuovo Active Imaging™ HD ad alta definizione. Trova rapidamente le aree di pesca con le mappe C-MAP® più recenti usando un sistema di pesca completamente connesso e un controllo della barca impeccabile da prua a poppa.

Funzioni principali
Touchscreen SolarMax™ HD visibile da qualsiasi angolazione e con lenti polarizzate
Novità! Predisposizione per Active Imaging™ HD ad alta definizione da 1.2 MHz (Lowrance CHIRP/SideScan/DownScan Imaging™)
Novità! Predisposizione per il sonar ad alta risoluzione ActiveTarget® 2 Live
FishReveal™ con nuova vista SideScan e vista Downscan
Schermo disponibile nei formati 9", 10", 12" e 16"
Mappa di base mondiale con possibilità di upgrade a C-MAP® DISCOVER e REVEAL o ad altri fornitori di carte.
Mappatura in tempo reale disponibile con C-MAP® Genesis Live.
Supporto delle nuove viste di sovrapposizione cartografiche di ActiveTarget® Scout e Ghost® Trolling Motor 360
Tasti programmabili di grandi dimensioni per i modelli da 10", 12" e 16"
Controllo con touchscreen di ancoraggi Power-Pole®, Ghost® Trolling Motor, autopilota e pilota fuoribordo Lowrance
Connettività wireless, Bluetooth® e NMEA 2000®, oltre a notifiche smartphone
Ampia gamma di upgrade opzionali delle carte, tra cui C-MAP® REVEAL, Navionics®, Florida Marine Tracks e non solo.

SOLARMAX™ HD
Il touchscreen SolarMAX™ HD offre immagini mozzafiato di pesci, struttura e dettagli cartografici visibili da qualsiasi angolazione, sotto la luce solare diretta e attraverso lenti polarizzate: caratteristiche che fanno la differenza in acqua.

ACTIVE IMAGING™ HD
Active Imaging™ HD, il nostro sonar più chiaro di sempre, offre viste ad alta definizione di sonar Lowrance CHIRP, SideScan e DownScan Imaging™.

Painestore
Indirizzo 47921 Rimini
+39054121629 Fax +39054121732
Url: https://www.painestore.it/lowrance_hds_pro_10_display_10_active_imaging_hd

Daisuke E-commerce by www.planetaitalia.com

MASSIMA CHIAREZZA
Migliore è la visibilità, migliori saranno le tue catture.
Dal display touchscreen ad alta definizione all'estrema chiarezza del nuovo sonar Lowrance ottimizzato, HDS® Pro presenta una gamma
completa di utilissime viste subacquee che renderanno la tua esperienza di pesca eccezionale.

SPECIFICHE

Display
Angoli visuale 80° top/bottom, 80° left/right
Colore retroilluminazione Pure White LED
Luminosità dello schermo>1200 NitsRisoluzione del display 1280x720

Fisico
Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) 40.8 x 14.5 x 35.8 1.66 kg
Sicurezza bussola12" (300mm)
Tipo di montaggio Gimbal Bracket Front Dash Flush MountRear Dash Flush Mount

Connettività
BluetoothIntegrated Bluetooth 4.0 with support for Bluetooth Classic
Connettività NMEA 20001x Micro-C
Connettività Wi- Fi elementoInternal 802.11b/g/n and Compatible with WiFi-1 Module
Memoria scheda SD2 micro SD cards up to 32GB
Porte Ethernet1x 100 Mbit, 6 max MFD's on a network
VideoOutput: NoInput: Composite video RCA - singlechannel via optional adaptor

Cartografia
Carte supportateC-MAP RevealC-MAP Discover C-MAP Reveal XC-MAP Discover XC-MAP (MAX N, MAX N+) C-MAP GenesisC-MAP Precision Contour HD (AMER ONLY)Navionics (Gold, NAV+ Platinum+) Insight (Pro and HD) Lowrance Regional Mapping Partners

Autopilota
Modalità di governo Course Heading Waypoint Power Steer Schemi di virata manovra CourseHeading Waypoint Power SteerU-TurnC-TurnSpiralZigzagSquareLazy-S

Elettrico
Consumo energetico massimo 2.9A @ 13.8VDC with Full Backlight, Sonar on
Consumo energetico minimo 2.0A @ 13VDC withwith Full Backlight, Sonar on
Consumo energetico tipico2.0A @ 13VDC withwith Full Backlight, Sonar on
Tensione di alimentazione12 v DC (10.8-17VDC)
Valore nominale del fusibile consigliato 3A

Ambiente
Intervallo di temperature operative5°F to 131°F (-15°C to 55°C)
Intervallo temperatura di stoccaggio4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
Livello d'impermeabilitàIPX7 with card door closed UmiditàIEC 60945 Damp Heat 150°F (66°C) at 95% Relative Humidity (48 hrs)Vibrazioni urti100,000 cycles of 20 G

GPS
Canali del ricevitore GPS16
Correzione DGPS, WAAS
Frequenza aggiornamento10 Hz
Precisione della posizione 20m RMS
Tempo prima riparazione30s

MFD
AIS AIS Chart and Radar overlay. Target vessel details.
AutopilotaOutboard Pilot NAC-1 NAC-2Ghost Trolling Motor MotorGuide Xi5/Xi3 Trolling Motor **requires Motorguide PinPoint

Daisuke E-commerce by www.pianetaitalia.com

Gateway
Cartografia inclusa C-MAP World Background (ROW models) Navionics basemap (AMER and ROW models)
Commutazione digitale CzoneNaviop
Compatibilità sonarIntegrated: CHIRP BroadbandActive Imaging DownScanActive Imaging SideScanActive Imaging HD DownScanActive Imaging HD SideScanCompatible with:ActiveTargetActiveTarget2, S3100 SonarHub StructureScanStructure ScanHD StructureScan3D LiveSight (requires PSI-1 module)
GPS10 Hz GPS/GLONASS WAAS/EGNOS/MSAS
Memoria interna 8.0 GB Internal
MeteoSiriusXM via WM-3 (USA only)SiriusXM via WM-4 (USA only)
Multimediale SonicHub SonicHub2 FusionLink productsany NMEA 2000 compliant Marine Aduio products
Waypoint, rotte, tracce3000 Waypoints100 Routes100 Trails with up to 10,000 points per trail

Altro
InterfacciaTouchscreen:Full Multi-touch touchscreenKeypad:8-way directional keypadZoom +/-ExitEnterMenuWaypointPower/Light

Logo	
Free CMAP	[X]
BACK TO PORT	[X]
Garmin Free Chart	[X]
Raymarine promo 22	[X]
Promo 5%	[X]

Caratteristiche	
Sei interessato ad un'offerta privata	[X]

Filtri
Display
Serie

Daisuke E-commerce by www.planetaitalia.com

Painestore
Indirizzo 47921 Rimini
+39054121629 Fax +39054121732
Url: https://www.painestore.it/lowrance_hds_pro_10_display_10_active_imaging_hd